

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoBrick 4000

A terméktípus egyedi azonosító kódja PROD5026 StoBrick 4000

Felhasználás célja(i) Kerámia csempék és lapok
belső és kültéri falburkolatokhoz

Gyártó

Az AVCP-rendszer(ek) 4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)
4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)

Harmonizált szabvány EN 14411:2012

Bejelentett szerv(ek) NPD

Az európai értékelési dokumentum nem releváns

Európai műszaki értékelés nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 14411:2012
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál	EN 14411:2012
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvadás ciklusokkal szemben ellenálló	EN 14411:2012
Kötési szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementet tartalmazó habarcs, C1 típus	EN 14411:2012
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt	EN 14411:2012
Kadmium kibocsátása	NPD	EN 14411:2012
Ólom felszabadulása	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 Kerámia csempék és lapok
beltéri és kültéri falburkolatokhoz

Tűzvédelmi osztály	A1
Tartósság	megfelelt beltéri alkalmazásoknál
Tartósság	megfelelt kültéri alkalmazásoknál: fagyás-olvadás ciklusokkal szemben ellenálló
Kötési szilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementet tartalmazó habarcs, C1 típus
Hőmérsékletváltással szembeni ellenálló képesség	megfelelt
Kadmium kibocsátása	NPD
Ólom felszabadulása	NPD