

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoBrick 4000

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

PROD5026 StoBrick 4000

Predvidena uporabakeramične ploščice in plošče
za stenske obloge na notranjih in zunanjih območjih**Proizvajalec****Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti**sistem 4 (požarna odpornost)
sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)**Harmonizirani standard**

EN 14411:2012

Priglašeni organi

NPD

Evropski ocenjevalni dokument

ni relevantno

Evropska tehnična ocena

ni relevantno

Organ za tehnično ocenjevanje

ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 14411:2012
Trajnost	uspel za uporabo na notranjem območju	EN 14411:2012
Trajnost	uspel pri uporabi na zunanjem območju: obstojnost proti izmenjavanju zmrzali in odtajanja	EN 14411:2012
Trdnost spoja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta z vsebnostjo cementa, tip C1	EN 14411:2012
Obstojnost spreminjanja temperature	uspel	EN 14411:2012
Sproščanje kadmija	NPD	EN 14411:2012
Sproščanje svinca	NPD	EN 14411:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 keramične ploščice in plošče
za stenske obloge na notranjih in zunanjih območjih

Požarna odpornost	A1
Trajnost	uspel za uporabo na notranjem območju
Trajnost	uspel pri uporabi na zunanjem območju: obstojnost proti izmenjavanju zmrzali in odtajanja
Trdnost spoja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta z vsebnostjo cementa, tip C1
Obstojnost spreminjanja temperature	uspel
Sproščanje kadmija	NPD
Sproščanje svina	NPD