# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

# StoCrete TF 300 weiss fein

| | |
|---|---|
| **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda** | PROD4037 StoCrete TF 300 weiss fein |
| **Predvidena uporaba** | nadomestni betonski izdelek za statično in ne-statično relevantno sanacijo ročno nanašanje malte (3.1) |
| **Proizvajalec** | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti** | sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)<br>sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) |
| **Harmonizirani standard** | EN 1504-3:2005 |
| **Priglašeni organi** | NB 0921 (sistem 2+)<br>NB 0767 (sistem 3) |
| **Evropski ocenjevalni dokument** | ni relevantno |
| **Evropska tehnična ocena** | ni relevantno |
| **Organ za tehnično ocenjevanje** | ni relevantno |
| **Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija** | ni relevantno |

**Navedene lastnosti**

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---|---|---|
| Požarna odpornost | E | sistem 3/EN 1504-3:2005 |
| Nevarne snovi | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Vsebnost ionov kloridov | ≤ 0,05 % | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Drsnost | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Upornost proti karbonatizaciji | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Koeficient toplotnega raztezanja | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer) | ≥ 1,5 MPa | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Oprijemljivost | ≤ 1,5 MPa | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Kapilarna vpojnost vode | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Odpornost na tlak | razred R 3 | sistem 2+/EN 1504-3 |
| Modul elastičnosti | NPD | sistem 2+/EN 1504-3 |

*NPD = ni ugotovljenega delovanja*

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore
Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

**17.05.2021**
**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

| | | |
|---|---|---|
| **03-2055-1** | **21** | **NB 0921 (sistem 2+)**<br>**NB 0767 (sistem 3)** |

## PROD4037 StoCrete TF 300 weiss fein

nadomestni betonski izdelek za statično in ne-statično relevantno sanacijo
ročno nanašanje malte (3.1)

| | |
|---|---|
| Požarna odpornost | E |
| Nevarne snovi | NPD |
| Vsebnost ionov kloridov | ≤ 0,05 % |
| Drsnost | NPD |
| Upornost proti karbonatizaciji | NPD |
| Koeficient toplotnega raztezanja | NPD |
| Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer) | ≥ 1,5 MPa |
| Oprijemljivost | ≤ 1,5 MPa |
| Kapilarna vpojnost vode | NPD |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb | NPD |
| Odpornost na tlak | razred R 3 |
| Modul elastičnosti | NPD |