



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete TF 300 grau grob

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4038 StoCrete TF 300 grau grob
Predvidena uporaba	nadomestni betonski izdelek za statično in ne-statično relevantno sanacijo ročno nanašanje malte (3.1)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Harmonizirani standard	EN 1504-3:2005
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+) NB 0767 (sistem 3)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	sistem 3/EN 1504-3:2005
Nevarne snovi	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Vsebnost ionov kloridov	$\leq 0,05 \%$	sistem 2+/EN 1504-3
Drsnost	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Upornost proti karbonatizaciji	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	sistem 2+/EN 1504-3
Oprijemljivost	$\leq 1,5 \text{ MPa}$	sistem 2+/EN 1504-3
Kapilarna vpojnost vode	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Odpornost na tlak	razred R 3	sistem 2+/EN 1504-3
Modul elastičnosti	NPD	sistem 2+/EN 1504-3

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

17.05.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-2056-1

21

NB 0921 (sistem 2+)
NB 0767 (sistem 3)

PROD4038 StoCrete TF 300 grau grob

nadomestni betonski izdelek za statično in ne-statično relevantno sanacijo
ročno nanašanje malte (3.1)

Požarna odpornost	E
Nevarne snovi	NPD
Vsebnost ionov kloridov	≤ 0,05 %
Drsnost	NPD
Upornost proti karbonatizaciji	NPD
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)	≥ 1,5 MPa
Oprijemljivost	≤ 1,5 MPa
Kapilarna vpojnost vode	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD
Odpornost na tlak	razred R 3
Modul elastičnosti	NPD