

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoCrete TF 300 grau grob

|                                                                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD4038 StoCrete TF 300 grau grob                                                                                                                    |
| Predvidena uporaba                                                       | nadomestni betonski izdelek za statično relevantno obnovo<br>ročno nanašanje malte (3.1)                                                              |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)<br>sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 1504-3:2005                                                                                                                                        |
| Priglašeni organi                                                        | NB 0921 (sistem 2+)<br>NB 0767 (sistem 3)                                                                                                             |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                                                         |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                                                         |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                                                         |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | ni relevantno                                                                                                                                         |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                         | Lastnost   | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                            | E          | sistem 3/EN 1504-3:2005              |
| Nevarne snovi                                | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Vsebnost ionov kloridov                      | ≤ 0,05 %   | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Drsnost                                      | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Upornost proti karbonatizaciji               | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Koeficient toplotnega raztezanja             | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)  | ≥ 1,5 MPa  | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Oprijemljivost                               | ≤ 1,5 MPa  | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Kapilarna vpojnost vode                      | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Odpornost na tlak                            | razred R 3 | sistem 2+/EN 1504-3                  |
| Modul elastičnosti                           | NPD        | sistem 2+/EN 1504-3                  |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

**27.02.2023**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0103-2056-2

21

NB 0921 (sistem 2+)  
NB 0767 (sistem 3)

### PROD4038 StoCrete TF 300 grau grob EN 1504-3

nadomestni betonski izdelek za statično relevantno obnovo  
ročno nanašanje malte (3.1)

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Požarna odpornost                            | E                      |
| Nevarne snovi                                | NPD                    |
| Vsebnost ionov kloridov                      | $\leq 0,05 \%$         |
| Drsnost                                      | NPD                    |
| Upornost proti karbonatizaciji               | NPD                    |
| Koeficient toplotnega raztezanja             | NPD                    |
| Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)  | $\geq 1,5 \text{ MPa}$ |
| Oprijemljivost                               | $\leq 1,5 \text{ MPa}$ |
| Kapilarna vpojnost vode                      | NPD                    |
| Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb | NPD                    |
| Odpornost na tlak                            | razred R 3             |
| Modul elastičnosti                           | NPD                    |