

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox TU 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3516 StoPox TU 100	
Predvidena uporaba	izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija uravnavanja vlage (2.2) povečana električna upornost (8.2)	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)	
	sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)	
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004	
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+) NB 1378 (sistem 3)	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti	izdelek se uporablja v sistemih za zaščito površin: StoCretec OS 2.3 sestavljen je iz komponent: StoCryl GW 100 StoPox TU 100 StoCretec OS 4.4 V sestavljen je iz komponent: StoCrete TF 204 StoPox TU 100 StoPur WV 60	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	razred I kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 1,0 (0,7) N/mm² kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	≤ GT 2 kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004

Umetno staranje	ni vidnih napak kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V	EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6093-2

16

NB 0921 (sistem 2+)
NB 1378 (sistem 3)

PROD3516 StoPox TU 100 EN 1504-2:2004

izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
regulacija uravnavanja vlage (2.2)
povečana električna upornost (8.2)

Požarna odpornost	E kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Prepustnost pare	razred I kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	$\leq \text{GT } 2$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Drsnost	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Umetno staranje	ni vidnih napak kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V
Prepustnost ogljikovega dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V

Sposobnost premostitve razpok

NPD kot sestavni del sistemov StoCretec OS 2.3 in StoCretec OS 4.4 V