

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCalce Activ MP



Koda tipa izdelka	PROD1999 StoCalce Activ MP
Namen uporabe	Na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 4
Usklajeni standard	EN 998-1 Plemeniti omet
Pravni organ	Ni relevantno
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno

Storitvena izjava

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 998-1:2010
Vpojnost vode	W 0	EN 998-1:2010
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Trajnost	NPD	EN 998-1:2010
Nevarne snovi	NPD	EN 998-1:2010
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Toplotna prevodnost	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P = 50 %	EN 998-1:2010
Toplotna prevodnost	$\leq 0,43 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P = 90 %	EN 998-1:2010

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0213-1

14

**PROD1999 StoCalce Activ MP
EN 998-1 Plemeniti omet**

Na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na notranjem področju

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	W 0
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20
Toplotna prevodnost	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P = 50 %Tabelarična vrednost $\leq 0,43 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ za P = 90 %Tabelarična vrednost
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD