



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCalce Activ MP

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1999 StoCalce Activ MP plemeniti omet iz malte (CR) CS II <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	CWFT (Požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 998-1:2016
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	CWFT	EN 998-1:2016
Vpojnost vode	$W_c 0$		EN 998-1:2016
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Nevarne snovi	NPD		EN 998-1:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für P=50%		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für P=90%		EN 998-1:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

15.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0213-3

14

PROD1999 StoCalce Activ MP

EN 998-1:2016 plemeniti omet iz malte (CR) CS II CS II

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na notranjem področju

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	$W_c 0$
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20
Toplotna prevodnost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%tabelarična vrednost
	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%tabelarična vrednost
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD