

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox MS 200

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**

PROD2239 StoPox MS 200

NamjenaProizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)**Proizvođač**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstavasustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)**Usklađena norma**

EN 1504-2: ZA.1d

Prijavljeno tijelo

prijavljeno tijelo QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijski broj 0921, provelo je inicijalni pregled tvornice i tvorničkih kontrola proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničkih kontrola proizvodnje u skladu sa sustavom 2+ te je utvrdilo sljedeće:

potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvoda

Prijavljeno tijelo MPA Dresden GmbH, identifikacijski broj 0767, provelo je tipsko ispitivanje po pitanju reakcije na požar u skladu sa sustavom 3 i utvrdilo sljedeće:

izvještaj(i) o ispitivanju

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljeno svojstvo

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E(fl)	EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I	EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD	EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	NPD	EN 1504-2:2004
Stisak	NPD	EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD	EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD	EN 1504-2:2004

Otpornost na kemikalije	NPD	EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	NPD	EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	Sd >50 m	EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



19.12.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6053-1

13

PROD2239 StoPox MS 200

EN 1504-2: ZA.1d

Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3)

Reakcija na požar	E(fl)
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	NPD
Stisak	NPD
Umjetni vremenski uvjeti	NPD
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Temperaturna kompatibilnost	NPD
Propusnost ugljičnog dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD