

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox GH 405



Koda tipa izdelka	PROD3472 StoPox GH 405
Namen uporabe	malta za estrih iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
Usklajeni standard	EN 13813:2002
Pravni organ	EN 13813, sistem 4: –
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Požarna odpornost: E _{fi} (StoDok_20140624_1)
Storitvena izjava	proizvod se uporablja v povezavi s sredstvom za temeljni premaz:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E(fi) (StoDok_20140624_1)	EN 13813: 2002
Oprijemna trdnost	≥B 1,5	EN 13813: 2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13813: 2002
Prepustnost vode	NPD	EN 13813: 2002
Obrabna upornost	≤AR1..	EN 13813: 2002
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813: 2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813: 2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813: 2002
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813: 2002
Odpornost proti udarcu	≥IR4	EN 13813: 2002

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



04.07.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-6097-1

17

PROD3472 StoPox GH 405
EN 13813:2002

malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Oprijemna trdnost	≥B 1,5
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	≤AR1
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti udarcu	≥IR4