

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez

Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D



A terméktípus jelölőkódja	PROD3207 Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D
Alkalmazási cél	Hőszigetelő termék épületek számára
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	3-as rendszer
Harmonizált szabvány	EN 13163 polisztirol homlokzati hőszigetelő lemez
Engedélyezett tanúsító hely	FIW München NB 0751 elvégezte az építőipari termék tűzzel szembeni viselkedésének első bevizsgálását a 3-as rendszer szerint, és kiállította a bevizsgálási / osztályozási jelentést.
Európai műszaki értékelés	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	nem releváns
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 13163:2015-04
Vízfelvétel	WL(T)5	EN 13163:2015-04
Páraáteresztés	WD(V)10	EN 13163:2015-04
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét	EN 13163:2015-04
Hajlítószilárdság	BS200	EN 13163:2015-04
Nyomószilárdság (osztály)	CS(10\Y)150	EN 13163:2015-04
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,031 W/(m*K)	EN 13163:2015-04
Alakváltozás meghatározott nyomás- és hőterhelés esetén	DLT(2)5	EN 13163:2015-04
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	TR100	EN 13163:2015-04

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviseletében és nevében aláíró személy:



14.12.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0241-1

15

NB 0751

PROD3207 Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D
EN 13163 polisztirol homlokzati hőszigetelő lemez

Hőszigetelő termék épületek számára

Tűzvédelmi osztály	E
Vízfelvétel	WL(T)5
Páraáteresztés	WD(V)10
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét
Hajlítószilárdság	BS200
Nyomószilárdság (osztály)	CS(10\Y)150
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,031 W/(m*K)
Alakváltozás meghatározott nyomás- és hőterhelés esetén	DLT(2)5
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	TR100