

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D



Koda tipa izdelka	PROD3207 Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D
Namen uporabe	Izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 3
Usklajeni standard	EN 13163 fasadna izolacijska plošča iz polistirena
Pravni organ	FIW München NB 0751 je izvedel prvo preverjanje gradbenega izdelka glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal poročilo o preskusu/klasifikaciji.
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 13163:2015-04
Vpojnost vode	WL(T)5	EN 13163:2015-04
Prepustnost pare	WD(V)10	EN 13163:2015-04
Odpornost proti toplotni prepustnosti	Glejte etiketo	EN 13163:2015-04
Upogibna trdnost	BS200	EN 13163:2015-04
Tlačna odpornost (razred)	CS(10\Y)150	EN 13163:2015-04
Toplotna prevodnost nazivna vrednost λ_D	0,031 W/(m*K)	EN 13163:2015-04
Sprememba oblike pri določeni tlačni in temperaturni obremenitvi	DLT(2)5	EN 13163:2015-04
Natezna trdnost navpično na raven plošče	TR100	EN 13163:2015-04

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



14.12.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0241-1

15

NB 0751

PROD3207 Sto-EPS Sockeldämmplatte 032 3D
EN 13163 fasadna izolacijska plošča iz polistirena

Izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	E
Vpojnost vode	WL(T)5
Prepustnost pare	WD(V)10
Odpornost proti toplotni prepustnosti	Glejte etiketo
Upogibna trdnost	BS200
Tlačna odpornost (razred)	CS(10\Y)150
Toplotna prevodnost nazivna vrednost λ_D	0,031 W/(m*K)
Sprememba oblike pri določeni tlačni in temperaturni obremenitvi	DLT(2)5
Natezna trdnost navpično na raven plošče	TR100