

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoJet PIH 200

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD2341 StoJet PIH 200
Predvidena uporaba	polnilne snovi za razpoke v betonu vbrizgavanje v betonske sklope za raztezno polnjenje razpok, votlin in mest z napakami U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)
Harmonizirani standard	EN 1504-5:2006
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Trajnost	uspel	EN 1504-5:2006
Točka posteklenitve	-31 °C	EN 1504-5:2006
Korozijsko obnašanje	predpostavlja se, da niso prisotni vplivi korozije	EN 1504-5:2006
Vodotesnost	D 1	EN 1504-5:2006
Razteznost	> 10 %	EN 1504-5:2006
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-5:2006
Oprijem	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Možnost obdelave: vpliv na polimerne vložke	uspešno preverjen	EN 1504-5:2006
Možnost obdelave: možnost injiciranja pri suhem mediju	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatura/razred injekcijske sposobnosti	EN 1504-5:2006
Možnost obdelave: možnost injiciranja v medij, ki ni suh	8 °C/1,2/0,2 21 °C/1,2/0,1 30 °C/1,2/0,1 * temperatura/stanje vlažnosti razpoke/razred injekcijske sposobnosti	EN 1504-5:2006

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (sistem 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200 EN 1504-5:2006

polnilne snovi za razpoke v betonu
vbrizgavanje v betonske sklope za raztezno polnjenje razpok, votlin in mest z napakami
U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Trajnost	uspel
Točka posteklenitve	-31 °C
Korozijsko obnašanje	predpostavlja se, da niso prisotni vplivi korozije
Vodotesnost	D 1
Razteznost	> 10 %
Nevarne snovi	NPD
Oprijem	> 0,05 MPa
Možnost obdelave: vpliv na polimerne vložke	uspešno preverjen
Možnost obdelave: možnost injiciranja pri suhem mediju	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * temperatura/razred injekcijske sposobnosti
Možnost obdelave: možnost injiciranja v medij, ki ni suh	8 °C/1,2/0,2 21 °C/1,2/0,1 30 °C/1,2/0,1 * temperatura/stanje vlažnosti razpoke/razred injekcijske sposobnosti