



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPur EB 700

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda PROD4504 StoPur EB 700

Namjena/namjene estrih mort od umjetne smole

Proizvođač

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) EN 13813:
sustav 4 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)

Usklađena norma EN 13813:2002

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

Europski dokument za ocjenjivanje nije relevantno

Europska tehnička ocjena nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija reakcija na požar: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Objavljena svojstva EN 13813:

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E(fl) (StoDok_20140624_2)	sustav 4 / EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥ IR4	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri
Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

05.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6112-1**21****PROD4504 StoPur EB 700**

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	E(fl) (StoDok_20140624_2)
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Otpornost na udar	≥ IR4