

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPur EB 700

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4504 StoPur EB 700	
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) EN 13813: estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) EN 13813: Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar) Sustav 4 (za primjene u interijerima)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0767 (sustav 3) NB 0921 (sustav 2+)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva		
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	C _{fi} - s1 ispitano u kombinaciji sa StoPox 452 EP	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	C _{fi} - s1 ispitano u kombinaciji sa StoPox 452 EP	sustav 3 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	Razred II	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prianjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prianjanja	2,0 N/mm ²	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	< 3000 mg	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002

Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost ugljičnog dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

25.10.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6112-2

21

NB 0767 (sustav 3)

NB 0921 (sustav 2+)

PROD4504 StoPur EB 700

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
regulacija sadržaja vlage (2.2)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	C _{fi} - s1 ispitano u kombinaciji sa StoPox 452 EP
Reakcija na požar	C _{fi} - s1 ispitano u kombinaciji sa StoPox 452 EP
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5
Propuštanje vodene pare	Razred II
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Propusnost vode	NPD
Otpornost na habanje	≤ AR1
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	2,0 N/mm ²
Otpornost na abraziju	< 3000 mg
Kemijska otpornost	NPD
Oslobađanje korozivnih tvari	SR
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Otpornost na udar	razred I
Otpornost na udar	≥IR4
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m