

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoVentro Profile L301 X

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4655 StoVentro Profile L301 X
Predvidena uporaba	deli konstrukcije iz aluminija in legiranega jekla sestavni deli podkonstrukcije za obešene prezračevane fasade
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+
Harmonizirani standard	EN 1090-1:2009+A1:2011
Priglašeni organi	TÜV Rheinland NB 0035
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Trajnost	neobdelani oz. prašno premazani po EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrijske tolerance	Po EN 1090-2 (jeklo) in 1090-3 (aluminij)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Primernost za varjenje	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lomna žilavost	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nosilnost	Nosilnost mora odvisno od namena uporabe ustrezati naslednjim določbam in pravilom: Harmonizirani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja poteka v skladu s specifikacijo sestavnih delov v prilogi in EN 1090-2 in 1090-3 razred izvedbe EXC 1 in EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Sproščanje kadmija	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Oddajanje radioaktivnega sevanja	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0208-0024-1

23

NB 0035

PROD4655 StoVentre Profile L301 X
deli konstrukcije iz aluminija in legiranega jekla
sestavni deli podkonstrukcije za obešene prezračevane fasade

Požarna odpornost	A1
Trajnost	neobdelani oz. prašno premazani po EN 12206-1
Geometrijske tolerance	Po EN 1090-2 (jeklo) in 1090-3 (aluminij)
Primernost za varjenje	NPD
Lomna žilavost	NPD
Nosilnost	Nosilnost mora odvisno od namena uporabe ustrezati naslednjim določbam in pravilom: Harmonizirani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja poteka v skladu s specifikacijo sestavnih delov v prilogi in EN 1090-2 in 1090-3 razred izvedbe EXC 1 in EXC 2
Sproščanje kadmija	NPD
Oddajanje radioaktivnega sevanja	NPD