



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoFibreCement Pure

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4984 StoFibreCement Pure
Namjena/namjene	ploče od vlaknastog cementa za zidne i stropne oplata u eksterijeru
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 12467
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	Istituto Giordano S.p.A. NB 0407
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 12467:2012 + A2:2018
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Warmwasser)	EN 12467:2012 + A2:2018
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Nass-Trocken-Wechsel)	EN 12467:2012 + A2:2018
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Frost-Tau-Wechsel)	EN 12467:2012 + A2:2018
Trajnost	položeno (gegen Wärme-Regen-Wechsel)	EN 12467:2012 + A2:2018
Oslobađanje opasnih tvari	NPD	EN 12467:2012 + A2:2018
Nepropuštanje vode	položeno	EN 12467:2012 + A2:2018
Mehanička čvrstoća	Teksture 00, 10, 30, 40, 45, 50: kategorija A, razred 5 (minimalno 24 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018
Mehanička čvrstoća	Tekstura 20: kategorija A, razred 4 (minimalno 18 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

17.03.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0369-3

21

NB 0407

PROD4984 StoFibreCement Pure
EN 12467 ploče od vlaknastog cementa
 za zidne i stropne oplote u eksterijeru

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Warmwasser)
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Nass-Trocken-Wechsel)
Trajnost	$R_L \geq 0,75$ (gegen Frost-Tau-Wechsel)
Trajnost	položeno (gegen Wärme-Regen-Wechsel)
Oslobađanje opasnih tvari	NPD
Nepropuštanje vode	položeno
Mehanička čvrstoća	Teksture 00, 10, 30, 40, 45, 50: kategorija A, razred 5 (minimalno 24 MPa)
Mehanička čvrstoća	Tekstura 20: kategorija A, razred 4 (minimalno 18 MPa)