



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoFibreCement Pure

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4984 StoFibreCement Pure
Felhasználás célja(i)	szálerősített cement táblák fal- és mennyezetburkolatok kültéri használatra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 12467
Bejelentett szerv(ek)	Istituto Giordano S.p.A. NB 0407
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Madrid
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0	EN 12467:2012 + A2:2018
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (meleg víz ellen)	EN 12467:2012 + A2:2018
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (nedves-száraz ciklusok ellen)	EN 12467:2012 + A2:2018
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (fagyás-olvadás ciklusok ellen)	EN 12467:2012 + A2:2018
Tartósság	megfelelt (hő-eső ciklusok ellen)	EN 12467:2012 + A2:2018
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD	EN 12467:2012 + A2:2018
Vízzáró tulajdonság	megfelelt	EN 12467:2012 + A2:2018
Mechanikai szilárdság	Textúra 00, 10, 30, 40, 45, 50: A kategória, 5. osztály (legalább 24 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018
Mechanikai szilárdság	Textúra 20: A kategória, 4. osztály (legalább 18 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

10.03.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0369-2

21

NB 0407

PROD4984 StoFibreCement Pure
EN 12467 szálerősített cement táblák

fal- és mennyezetburkolatok kültéri használatra

Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (meleg víz ellen)
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (nedves-száraz ciklusok ellen)
Tartósság	$R_L \geq 0,75$ (fagyás-olvadás ciklusok ellen)
Tartósság	megfelelt (hő-eső ciklusok ellen)
Veszélyes anyagok felszabadulása	NPD
Vízzáró tulajdonság	megfelelt
Mechanikai szilárdság	Textúra 00, 10, 30, 40, 45, 50: A kategória, 5. osztály (legalább 24 MPa)
Mechanikai szilárdság	Textúra 20: A kategória, 4. osztály (legalább 18 MPa)