

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoFibreCement Coat GX



| | |
|---|--|
| A terméktípus egyedi azonosító kódja | PROD4987 StoFibreCement Coat GX |
| Felhasználás célja(i) | szálerősített cement táblák fal- és mennyezetburkolatok kültéri használatra |
| Gyártó | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Az AVCP-rendszer(ek) | 3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes) |
| Harmonizált szabvány | EN 12467 |
| Bejelentett szerv(ek) | Istituto Giordano S.p.A. NB 0407 |
| Az európai értékelési dokumentum | nem releváns |
| Európai műszaki értékelés | nem releváns |
| A műszaki értékelést végző szerv | nem releváns |
| Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció | nem releváns |

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| Fontos jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki specifikáció |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály | A2-s1, d0 | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (meleg víz ellen) | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (nedves-száraz ciklusok ellen) | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (fagyás-olvadás ciklusok ellen) | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Tartósság | megfelelt (hő-eső ciklusok ellen) | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Veszélyes anyagok felszabadulása | NPD | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Vízzáró tulajdonság | megfelelt | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Mechanikai szilárdság | Textúra 00, 10, 30, 40, 45, 50: A kategória, 5. osztály (legalább 24 MPa) | EN 12467:2012 + A2:2018 |
| Mechanikai szilárdság | Textúra 20: A kategória, 4. osztály (legalább 18 MPa) | EN 12467:2012 + A2:2018 |

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

26.04.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0368-1

22

NB 0407

**PROD4987 StoFibreCement Coat GX
EN 12467 szálerősített cement táblák**

fal- és mennyezetburkolatok kültéri használatra

| | |
|----------------------------------|--|
| Tűzvédelmi osztály | A2-s1, d0 |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (meleg víz ellen) |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (nedves-száraz ciklusok ellen) |
| Tartósság | $R_L \geq 0,75$ (fagyás-olvadás ciklusok ellen) |
| Tartósság | megfelelt (hő-eső ciklusok ellen) |
| Veszélyes anyagok felszabadulása | NPD |
| Vízzáró tulajdonság | megfelelt |
| Mechanikai szilárdság | Textúra 00, 10, 30, 40, 45, 50: A kategória, 5. osztály (legalább 24 MPa) |
| Mechanikai szilárdság | Textúra 20: A kategória, 4. osztály (legalább 18 MPa) |