

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoVentre Bracket L300 GP

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD5039 StoVentre Bracket L300 GP
Predvidena uporaba	deli konstrukcije iz aluminija in legiranega jekla sestavni deli podkonstrukcije za obešene prezračevane fasade
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+
Harmonizirani standard	EN 1090-1:2009+A1:2011
Priglašeni organi	TÜV Rheinland NB 0035
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Trajnost	neobdelani oz. prašno premazani po EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrijske tolerance	Po EN 1090-2 (jeklo) in 1090-3 (aluminij)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Primernost za varjenje	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lomna žilavost	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nosilnost	Nosilnost mora odvisno od namena uporabe ustrezati naslednjim določbam in pravilom: Harmonizirani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja poteka v skladu s specifikacijo sestavnih delov v prilogi in EN 1090-2 in 1090-3 razred izvedbe EXC 1 in EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Sproščanje kadmija	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Oddajanje radioaktivnega sevanja	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0393-1**23****NB 0035****PROD5039 StoVentre Bracket L300 GP**

deli konstrukcije iz aluminija in legiranega jekla

sestavni deli podkonstrukcije za obešene prezračevane fasade

Požarna odpornost	A1
Trajnost	neobdelani oz. prašno premazani po EN 12206-1
Geometrijske tolerance	Po EN 1090-2 (jeklo) in 1090-3 (aluminij)
Primernost za varjenje	NPD
Lomna žilavost	NPD
Nosilnost	Nosilnost mora odvisno od namena uporabe ustrezati naslednjim določbam in pravilom: Harmonizirani standard EN 1090-1:2012-03 Proizvodnja poteka v skladu s specifikacijo sestavnih delov v prilogi in EN 1090-2 in 1090-3 razred izvedbe EXC 1 in EXC 2
Sproščanje kadmija	NPD
Oddajanje radioaktivnega sevanja	NPD