

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCrete PU 255



A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4513 StoCrete PU 255
Felhasználás célja(i)	EN 13813: műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	EN 13813: 3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük) 4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra)
Harmonizált szabvány	EN 13813:2002
Bejelentett szerv(ek)	NB 1508 (3-as rendszer)
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	EN 13813: A terméket a következő bevonatrendszerben használják: StoCrete PU 255 összetétel a következő komponensekből: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B(fI) - s1	3-as rendszer / EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	$\geq B 1,5$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Hangnyelési fok α_w	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Kopási ellenállás	$\leq \text{AR}0,5..$	4-es rendszer / EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	4-es rendszer / EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002

Hőszigetelés	NPD	4-es rendszer / EN 13813:2002
Ütésszilárdság	≥IR4	4-es rendszer / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

29.01.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-6111-2

20

NB 1508 (3-as rendszer)

PROD4513 StoCrete PU 255

EN 13813:
műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra

Tűzvédelmi osztály	B(fl) - s1
Tapadási húzószilárdság	$\geq B\ 1,5$
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Vízáteresztő képesség	$w < 0,1\ \text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Kopási ellenállás	$\leq AR0,5$
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	$\geq IR4$