



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete PU 255

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4513 StoCrete PU 255
Predvidena uporaba	EN 13813: malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 13813: sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
Harmonizirani standard	EN 13813:2002
Priglašeni organi	NB 1508 (sistem 3)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno
Navedene lastnosti	EN 13813: Izdelek se uporablja v sistemu premaza: StoCrete PU 255 sestavljen je iz komponent: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B(fl) – s1	sistem 3/EN 13813:2002
Oprijemna trdnost	$\geq B 1,5$	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	$\leq AR0,5..$	sistem 4/EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR	sistem 4/EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost proti udarcu	$\geq IR4$	sistem 4/EN 13813:2002

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

29.01.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-6111-2

20

NB 1508 (sistem 3)

PROD4513 StoCrete PU 255

EN 13813:

malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih

Požarna odpornost	B(fl) – s1
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Obrabna upornost	≤AR0,5
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti udarcu	≥IR4