

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPur PM MultiBase

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

PROD4669 StoPur PM MultiBase

Predvidena uporaba

EN 1504-2:
izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
regulacija uravnavanja vlage (2.1)
fizikalna odpornost (5.1)
odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:
malta za estrih iz umetne smole

Proizvajalec

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

EN 1504-2:
sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)
sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
EN 13813:
sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)

Harmonizirani standard

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Priglašeni organi

NB 0767 (sistem 3)
NB 0921 (sistem 2+)

Evropski ocenjevalni dokument

ni relevantno

Evropska tehnična ocena

ni relevantno

Organ za tehnično ocenjevanje

ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

ni relevantno

Navedene lastnosti

izdelek se uporablja v sistemu za zaščito površin:
StoCretec OS 10.4
sestavljen je iz komponent:
StoPox GH 500
StoPur PM MultiBase
StoPur AC MultiCoat

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B _{fi} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 1504-2:2004
Požarna odpornost	B _{fi} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 13813:2002
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α _w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002

Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	$\leq AR1$..kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na obrabo	Izguba mase $< 3000 \text{ mg}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Preskus oprijema z zarezovaljem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	$\geq IR4$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	B 4.2 ($-20 \text{ }^\circ\text{C}$) kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

03.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0014-3

22

NB 0767 (sistem 3)

NB 0921 (sistem 2+)

PROD4669 StoPur PM MultiBase
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

izdelek za zaščito površin – premaz
 zaščita pred vdorom snovi (1.3)
 regulacija uravnavanja vlage (2.1)
 fizikalna odpornost (5.1)
 odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:

malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	B _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Požarna odpornost	B _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Obrabna upornost	≤ AR1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4

Drsnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Sposobnost premostitve razpok	B 4.2 ($-20 \text{ }^\circ\text{C}$) kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4