

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPma BC 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4666 StoPma BC 100	
Namjena/namjene	estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	Sustav 4 (za primjene u interijerima)	
	Sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela		
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	reakcija na požar: E _{fi} (StoDok_20140624_2)	
Objavljena svojstva	EN 13813:	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E _{fi} (StoDok_20140624_2)	sustav 4 / EN 13813:2002
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..	sustav 4 / EN 13813:2002
Kemijska otpornost	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	sustav 4 / EN 13813:2002
Zvučna izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na udar	≥ IR4	sustav 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen
		0103-6125-2
		22
PROD4666 StoPma BC 100 EN 13813: 2002 estrih mort od umjetne smole		
Reakcija na požar	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5	
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	
Propusnost vode	NPD	
Otpornost na habanje	≤ AR1	
Kemijska otpornost	NPD	
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	
Zvučna izolacija	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na udar	≥ IR4	