

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete BE Haftbrücke

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke
Namjena/namjene	zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2) povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1) zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-3 EN 1504-7:2006
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	sustav 3 / EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	sustav 2+ / EN 1504-3
Stisak	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Otpor karbonatizacije	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	1,82 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Sposobnost prijanjanja	2,08 MPa, u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Kapilarno upijanje vode	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	2,24 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	2,58 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob	sustav 2+ / EN 1504-3
Tlačna čvrstoća	Razred R 3	sustav 2+ / EN 1504-3
Modul elastičnosti	NPD	sustav 2+ / EN 1504-3

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

05.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-2000-1

09

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke
EN 1504-3
EN 1504-7:2006

zamjenski proizvod za beton za statički relevantne sanacije
ručni nanos morta (3.1)

nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2)

povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1)

zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2)

Reakcija na požar	E
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	NPD
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	1,82 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Sposobnost prijanjanja	2,08 MPa, u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Kapilarno upijanje vode	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	2,24 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	2,58 MPa u kombinaciji sa StoCrete BE Mörtel grob
Tlačna čvrstoća	Razred R 3
Modul elastičnosti	NPD

