

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékekhez StoPox BV 88 NFR

**A terméktípus jelölőkódja**

PROD0536 StoPox BV 88 NFR

Alkalmazási cél

EN 1504-2:
felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)
EN 13813:
műgyantahabarc

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

**Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez
és vizsgálatához**

EN 1504-2:
2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási
célokra)
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni
viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
EN 13813:
4-es rendszer (belső alkalmazási célokra)
4-es rendszer (olyan belső alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel
szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

Engedélyezett tanúsító hely

EN 1504-2, 2+ rendszer:
a QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., mint
engedélyezett tanúsító hely, jelzőszám 0921, elvégezte a gyár és a gyári
belső termelés-ellenőrzés első vizsgálatát, valamint a gyár belső termelés-
ellenőrzésének folyamatos felügyeletét, értékelését és evalválását a 2+
rendszer szerint, és a következőket állapította meg: A gyári belső
termelés-ellenőrzés igazolása NB 0921

Európai műszaki értékelés

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció

nem releváns

Megadott teljesítmény

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E(fl) a termék bevizsgálás nélkül teljesíti az E tűzvédelmi osztály követelményeit.	EN 13813: 2002

Tűzvédelmi osztály	E(fI)	EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	III-as osztály	EN 1504-2:2004
Tapadási húzószilárdság	$\geq B 1,5$	EN 13813:2002
Zajelnyelés	NPD	EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	EN 13813:2002
Kopási ellenállás	$\leq AR1..$	EN 13813:2002
Felszakító szilárdság	$\geq 2,0 (1,5) N/mm^2$	EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD	EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	EN 13813:2002
Tapadás rácsvágással	NPD	EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	NPD	EN 1504-2:2004
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD	EN 1504-2:2004
Lineáris zsugorodás	NPD	EN 1504-2:2004
Lépéshang-szigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hősokk-állóság	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Útésszilárdság	$\geq IR4$	EN 13813:2002
Hőtágulási együttható	NPD	EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD	EN 1504-2:2004
Hőmérsékletváltozás tűrése	NPD	EN 1504-2:2004
Széndioxid-áteresztő képesség	$sd > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	NPD	EN 1504-2:2004

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6090-1

14

NB 0921

PROD0536 StoPox BV 88 NFR**EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4**

EN 1504-2: felületvédelmi termék – bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása (2.2) növekvő elektromos ellenállás (8.2) EN 13813: műgyantahabarc

Tűzvédelmi osztály	E(fl) a termék bevizsgálás nélkül teljesíti az E tűzvédelmi osztály követelményeit.
Tűzvédelmi osztály	E(fl)
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5
Páraáteresztés	III-as osztály
Zajelnyelés	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	≤AR1
Felszakító szilárdság	≥2,0 (1,5) N/mm ²
Antisztatikus viselkedés	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Tapadás rácsvágással	NPD
Csúszási ellenállás	NPD
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	NPD
Lineáris zsugorodás	NPD
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Hőszokk-állóság	NPD
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})

Ütésszilárdság	≥IR4
Hőtágulási együttható	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése	NPD
Széndioxid-áteresztő képesség	sd >50 m
Repedésáthidaló képesség	NPD