

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox BV 88 NFR



Koda tipa izdelka	PROD0536 StoPox BV 88 NFR
Namen uporabe	EN 1504-2: Izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija vsebnosti vlage (2.2) povečanje električne upornosti (8.2) EN 13813: estrih malta iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: Sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo, ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti) EN 13813: sistem 4 (za notranjo uporabo) sistem 4 (za notranjo uporabo ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1eEN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
Pravni organ	EN 1504-2, sistem 2+: Priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijska številka 0921, je izvedel prvi pregled tovarne in nadzora proizvodnje v tovarni ter tekoče nadzoroval, ocenil in ovrednotil tovarniški nadzor proizvodnje po sistemu 2+ in izdal naslednje listine: Potrdilo o skladnosti nadzora proizvodnje v tovarni NB 0921
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E(fl) V skladu s sklepom Komisije 2010/85/EU z dne 09.02.2010 proizvod spada v razred požarne odpornosti E(fl), za kar ni potrebno preverjanje.	EN 13813: 2002
Požarna odpornost	E(fl)	EN 1504-2:2004

Prepustnost pare	Razred III	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost	$\geq B 1,5$	EN 13813:2002
Absorpcija zvoka	NPD	EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002
Obrabna upornost	$\leq AR1..$	EN 13813:2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813:2002
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	$\geq IR4$	EN 13813:2002
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD	EN 1504-2:2004

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



09.06.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6090-1

14

NB 0921

PROD0536 StoPox BV 88 NFR
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

EN 1504-2: Izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija vsebnosti vlage (2.2) povečanje električne upornosti (8.2) EN 13813: estrih malta iz umetne smole

Požarna odpornost	E(fl) V skladu s sklepom Komisije 2010/85/EU z dne 09.02.2010 proizvod spada v razred požarne odpornosti E(fl), za kar ni potrebno preverjanje.
Požarna odpornost	E(fl)
Oprijemna trdnost	≥B 1,5
Prepustnost pare	Razred III
Absorpcija zvoka	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	≤AR1
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatičnost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD
Drsnost	NPD
Umetno staranje	NPD
Linearno krčenje	NPD
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Odpornost proti udarcu	≥IR4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	NPD
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD
Prepustnost ogljikovega dioksida	Sd >50 m
Sposobnost premostitve razpok	NPD