

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox BB OS

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0216 StoPox BB OS	
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1) EN 13813: estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) EN 13813: Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0767 (sustav 3) NB 0921 (sustav 2+)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 8.6 sastoji se od komponenti: StoPox GH 502 StoPox BB OS StoCretec OS 8.10 sastoji se od komponenti: StoPox GH 530 StoPox BB OS	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _f - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 3 / EN 13813:2002
Reakcija na požar	B _f - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Čvrstoća prijanjanja	$\geq B 1,5$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	$\leq AR1$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 2,0 (1,5) N/mm^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak $< 3000 mg$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	$\geq IR4$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 4 / EN 13813:2002
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) N/mm^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.01.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6012-2

09

NB 0767 (sustav 3)

NB 0921 (sustav 2+)

PROD0216 StoPox BB OS

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

fizikalna otpornost (5.1)

otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar

B_{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Reakcija na požar

B_{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Čvrstoća prijanjanja

≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Propuštanje vodene pare

Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Stupanj zvučne apsorpcije α_w

NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Propusnost vode

NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Otpornost na habanje

≤ AR1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Test isključivanja za procjenu prijanjanja

≥ 2,0 (1,5) N/mm² kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Otpornost na abraziju

Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Antistatičko ponašanje

NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Kemijska otpornost

NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Oslobađanje korozivnih tvari

SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Rešetkasti rez

NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10

Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Linearno skupljanje	$\leq 0,3 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Tlačna čvrstoća	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10