

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox Mörtel standfest



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0194 StoPox Mörtel standfest
Namjena	zamjenski proizvod za beton za statički i nestatički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) PC mort za statički relevantne sanacije (na bazi epoksidne smole)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-3: ZA.1a
Prijavljeno tijelo	EN 1504-3, Sustav 2+: prijavljeno tijelo QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijski broj 0921, provelo je inicijalni pregled tvornice i tvorničkih kontrola proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničkih kontrola proizvodnje u skladu sa sustavom 2+ te je utvrdilo sljedeće: potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvoda EN 1504-3, Sustav 3: Prijavljeno tijelo MPA Dresden GmbH, identifikacijski broj 0767, provelo je tipsko ispitivanje po pitanju reakcije na požar u skladu sa sustavom 3 i utvrdilo sljedeće: izvještaj(i) o ispitivanju
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD	EN 1504-3:2005
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005
Stisak	NPD	EN 1504-3:2005
Otpor karbonatizacije	NPD	EN 1504-3:2005
Koeficijent širenja topline	NPD	EN 1504-3:2005
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	NPD	EN 1504-3:2005
Sposobnost prijanjanja	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
Kapilarno upijanje vode	NPD	EN 1504-3:2005

Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD	EN 1504-3:2005
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	NPD	EN 1504-3:2005
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	NPD	EN 1504-3:2005
Tlačna čvrstoća	Razred R 3	EN 1504-3:2005
Modul elastičnosti	NPD	EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



19.12.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-2050-1

09

PROD0194 StoPox Mörtel standfest
EN 1504-3: ZA.1a

zamjenski proizvod za beton za statički i nestatički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) PC mort
za statički relevantne sanacije (na bazi epoksidne smole)

Reakcija na požar	E
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	NPD
Koeficijent širenja topline	NPD
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	NPD
Sposobnost prijanjanja	≥ 1,5 MPa
Kapilarno upijanje vode	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	NPD
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	NPD
Tlačna čvrstoća	Razred R 3
Modul elastičnosti	NPD