

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox CS 100



Koda tipa izdelka	PROD0184 StoPox CS 100
Namen uporabe	izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za namene uporabe v skladu s predpisi o požarni odpornosti) EN 13813: sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2: ZA. 1d EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
Pravni organ	EN 1504-2, sistem 2+: priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V. z identifikacijsko številko 0921 je izvedel začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje po sistemu 2+ ter izdal naslednje dokumente: potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje EN 1504-2, sistem 3: priglašeni organ MPA Dresden GmbH, identifikacijska številka 0767, je izvedel preskušanje tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje dokumente: poročilo(a) o preskusu EN 13813, sistem 4: –
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Požarna odpornost: E _{fl} (StoDok_20140624_3)
Storitvena izjava	proizvod se uporablja v povezavi s sredstvom za temeljni premaz:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E _{fl}	EN 1504-2:2004

Požarna odpornost	E(fI) (StoDok_20140624_3)	EN 13813: 2002
Prepustnost pare	razred III	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost	≥B 1,5	EN 13813: 2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13813: 2002
Prepustnost vode	NPD	EN 13813: 2002
Obrabna upornost	≤AR1..	EN 13813: 2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥2,0 (1,5) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813: 2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813: 2002
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813: 2002
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813: 2002
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	w < 0,1 kgm ² h	EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	≥IR4	EN 13813: 2002
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	ni vidnih napak	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd >50 m	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



06.04.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6095-4

09

PROD0184 StoPox CS 100

EN 1504-2: ZA. 1d

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4

izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	E(fl)
Požarna odpornost	E(fl) (StoDok_20140624_3)
Oprijemna trdnost	≥B 1,5
Prepustnost pare	razred III
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	≤AR1
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatičnost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD
Drsnost	NPD
Umetno staranje	NPD
Linearno krčenje	NPD
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	w < 0,1 kgm ² h

Odpornost proti udarcu	≥IR4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	ni vidnih napak
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd >50 m
Sposobnost premostitve razpok	NPD