

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoJet IHS 93



A terméktípus jelölőkódja	PROD0160 StoJet IHS 93
Alkalmazási cél	műgyantás esztrichhabarcs
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	A termék a következő felületvédelmi rendszerekben kerül alkalmazásra: 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
Harmonizált szabvány	EN 13813 SR-B2,0
Engedélyezett tanúsító hely	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Tűzvédelmi osztály: E _{fl} (StoDok_20140624_1)
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E _{fl} (StoDok_20140624_1)	EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥B 2,0	EN 13813:2002
Zajelnyelés	NPD	EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	EN 13813:2002
Kopási ellenállás	NPD..	EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	EN 13813:2002
Ütésszilárdság	NPD	EN 13813:2002

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



22.01.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen
	03-8004-1 15
PROD0160 StoJet IHS 93 EN 13813 SR-B2,0 műgyantás esztrichhabarcs	
Tűzvédelmi osztály	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Tapadási húzószilárdság	≥B 2,0
Zajelnyelés	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	NPD