

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoJet PIH NV

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**

PROD0165 StoJet PIH NV

Namjena

Betonska punila za pukotine
Ubrizgavanje u betonske konstrukcije za prošireno punjenje pukotina,
šupljina i pora
U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava

sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)

Usklađena norma

EN 1504-5: ZA.1b

Prijavljeno tijelo

prijavljeno tijelo QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE
E. V., identifikacijski broj 0921, provelo je inicijalni pregled tvornice i
tvorničkih kontrola proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i
vrednovanje tvorničkih kontrola proizvodnje u skladu sa sustavom 2+ te je
utvrdilo sljedeće: potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvoda NB
0921

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija

nije relevantno

Objavljeno svojstvo

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Trajnost	Položeno	EN 1504-5:2005
Temperatura staklišta	-78,3 °C	EN 1504-5:2005
Korozivno ponašanje	polazi se od toga da nisu prisutni korozijski učinci	EN 1504-5:2005
Vodopropusnost	D 1	EN 1504-5:2005
Istegljivost	> 10 %	EN 1504-5:2005
Opasne tvari	NPD	EN 1504-5:2005
Prianjanje	> 0,1 N/mm ²	EN 1504-5:2005
Obrada: utjecaj na polimerne depozite	uspješno ispitano	EN 1504-5:2005
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u suhoj podlozi	razred sposobnosti ubrizgavanja: 0,1	EN 1504-5:2005
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u nesuhom podlozi	razred sposobnosti ubrizgavanja: 0,1	EN 1504-5:2005

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

19.12.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-8001-1

11

NB 0921

PROD0165 StoJet PIH NV
EN 1504-5: ZA.1b

Betonska punila za pukotine Ubrizgavanje u betonske konstrukcije za prošireno punjenje pukotina, šupljina i pora U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)

Trajnost	Položeno
Temperatura staklišta	-78,3 °C
Korozivno ponašanje	polazi se od toga da nisu prisutni korozijski učinci
Vodopropusnost	D 1
Istegljivost	> 10 %
Opasne tvari	NPD
Prianjanje	> 0,1 N/mm ²
Obrada: utjecaj na polimerne depozite	uspješno ispitano
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u suhoj podlozi	razred sposobnosti ubrizgavanja: 0,1
Obrada: sposobnost ubrizgavanja u nesuhoj podlozi	razred sposobnosti ubrizgavanja: 0,1