

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoJet PIH NV

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0165 StoJet PIH NV

Felhasználás célja(i)

Betonrepedést kitöltő anyagok
Beton épületelemek injektálása repedések, üregek és hibás helyek tágulni képes kitöltéséhez
U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)

Harmonizált szabvány

EN 1504-5:2006

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tartósság	megfelelt	EN 1504-5:2006
Üveg átmeneti hőmérséklete	-78,3 °C	EN 1504-5:2006
Korróziós viselkedés	Abból kell kiindulni, hogy semmilyen korróziós hatás nem áll fenn.	EN 1504-5:2006
Víztömörség	D 1	EN 1504-5:2006
Nyújthatóság	> 10 %	EN 1504-5:2006
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1504-5:2006
Tapadás	> 0,1 N/mm ²	EN 1504-5:2006
Feldolgozhatóság: polimer betétekre gyakorolt hatás	sikerrel bevizsgálva	EN 1504-5:2006
Feldolgozhatóság: injektálható száraz közeg esetén	injektálhatósági osztály: 0,1	EN 1504-5:2006
Feldolgozhatóság: injektálható nem száraz közegbe	injektálhatósági osztály: 0,1	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-8001-1

11

NB 0921 (2+ rendszer)

PROD0165 StoJet PIH NV
EN 1504-5:2006

Betonrepedést kitöltő anyagok

Beton épületelemek injektálása repedések, üregek és hibás helyek tágulni képes kitöltéséhez
U(D1) W(1)(1/2/3) (8/30)

Tartósság	megfelelt
Üveg átmeneti hőmérséklete	-78,3 °C
Korróziós viselkedés	Abból kell kiindulni, hogy semmilyen korróziós hatás nem áll fenn.
Víztömorség	D 1
Nyújthatóság	> 10 %
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadás	> 0,1 N/mm ²
Feldolgozhatóság: polimer betétekre gyakorolt hatás	sikerrel bevizsgálva
Feldolgozhatóság: injektálható száraz közeg esetén	injektálhatósági osztály: 0,1
Feldolgozhatóság: injektálható nem száraz közegbe	injektálhatósági osztály: 0,1