

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoPox MH 100

|                                                                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD4971 StoPox MH 100                                                                                                                         |
| Predvidena uporaba                                                       | malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih                                                                               |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaAEhrenbachstr. 1D-79780 Stühlingen                                                                                             |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)<br><br>sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 13813:2002                                                                                                                                  |
| Priglašeni organi                                                        |                                                                                                                                                |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                                                  |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | požarna odpornost: E <sub>fi</sub> (StoDok_20140624_1)                                                                                         |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                 | Lastnost                                                 | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                    | E <sub>fi</sub> (StoDok_20140624_1)                      | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Oprijemna trdnost                    | ≥ B 1,5                                                  | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$ | NPD                                                      | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Prepustnost vode                     | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Obrabna upornost                     | ≤ AR1..                                                  | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Kemijska odpornost                   | NPD                                                      | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Oddajanje korozivnih snovi           | SR                                                       | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Izolacija proti udarnemu zvoku       | NPD                                                      | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Toplotna izolacija                   | NPD                                                      | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Odpornost proti udarcu               | ≥ IR4                                                    | sistem 4/EN 13813:2002               |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-6070-1**

**23**

**PROD4971 StoPox MH 100**  
**EN 13813:2002**

malta za estrih iz umetne smole za uporabo v notranjih prostorih

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Požarna odpornost                    | E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_1)                      |
| Oprijemna trdnost                    | ≥ B 1,5                                                  |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$ | NPD                                                      |
| Prepustnost vode                     | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Obrabna upornost                     | ≤ AR1                                                    |
| Kemijska odpornost                   | NPD                                                      |
| Oddajanje korozivnih snovi           | SR                                                       |
| Izolacija proti udarnemu zvoku       | NPD                                                      |
| Toplotna izolacija                   | NPD                                                      |
| Odpornost proti udarcu               | ≥ IR4                                                    |