

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
Predvidena uporaba	normalna malta za omet – temeljni omet CS II za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih
Proizvajalec	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
--	---

Harmonizirani standard	EN 12057:2015
------------------------	---------------

Priglašeni organi	ni relevantno
-------------------	---------------

Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
-------------------------------	---------------

Evropska tehnična ocena	ni relevantno
-------------------------	---------------

Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
-------------------------------	---------------

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno
--	---------------

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 12057:2015
Vpojnost vode	0,1 M% (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Prepustnost pare	NPD	EN 12057:2015
Trajnost	33,1 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Trajnost	34,4 MPa po 12 izmeničnih zmrzalih/odtajanjih (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Nevarne snovi	NPD	EN 12057:2015
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD	EN 12057:2015
Upogibna trdnost	30,2 MPa (spodnja pričakovana vrednost)	EN 12057:2015
Osnovna gostota	3,06 g/cm ³ (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Odprta poroznost	0,34 % (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD	EN 12057:2015
Petrografski opis	Gabbro	EN 12057:2015
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)

EN 12057:2015 normalna malta za omet – temeljni omet CS II

za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	0,1 M% (srednja vrednost)
Trajnost	33,1 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)
Trajnost	34,4 MPa po 12 izmeničnih zmrzalih/odtajanjih (srednja vrednost)
Prepustnost pare	NPD
Nevarne snovi	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD
Upogibna trdnost	30,2 MPa (spodnja pričakovana vrednost)
Osnovna gostota	3,06 g/cm ³ (srednja vrednost)
Odprta poroznost	0,34 % (srednja vrednost)
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD
Petrografski opis	Gabbro
Emisija radioaktivnosti	NPD