

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Namjena/namjene	normalni mort za žbukanje - temeljna žbuka CS II za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru
Proizvođač	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 4 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	EN 12057:2015
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	nije relevantno
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12057:2015
Upijanje vode	0,3 M% (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Propuštanje vodene pare	NPD	EN 12057:2015
Trajnost	19,4 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Trajnost	17,1 MPa nakon 12 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)	EN 12057:2015
Opasne tvari	NPD	EN 12057:2015
Čvrstoća na savijanje	19,4 MPa (donja očekivana vrijednost)	EN 12057:2015
Gruba gustoća	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Otvorena poroznost	0,14 %	EN 12057:2015
Otpornost na toplinski šok	NPD	EN 12057:2015
Petrografski opis	Gabbro	EN 12057:2015
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)**EN 12057:2015 normalni mort za žbukanje - temeljna žbuka CS II**

za zidne i stropne oplata u interijeru i eksterijeru

Reakcija na požar	A1
Upijanje vode	0,3 M% (srednja vrijednost)
Trajnost	19,4 MPa bez izmjene smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Trajnost	17,1 MPa nakon 12 izmjena smrzavanja i otapanja (srednja vrijednost)
Propuštanje vodene pare	NPD
Opasne tvari	NPD
Čvrstoća na savijanje	19,4 MPa (donja očekivana vrijednost)
Gruba gustoća	2,95 g/cm ³
Otvorena poroznost	0,14 %
Otpornost na toplinski šok	NPD
Petrografski opis	Gabbro
Emisija radioaktivnosti	NPD