

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Felhasználás célja(i)	normál vakolóhabarcs - CS II alapvakolat fal- és mennyezetburkolatokhoz bel- és kültérben
Gyártó	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	EN 12057:2015
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 12057:2015
Vízfelvétel	0,3 M% (középtérték)	EN 12057:2015
Páraáteresztés	NPD	EN 12057:2015
Tartósság	19,4 MPa fagyás-olvadás váltakozás nélkül (középtérték)	EN 12057:2015
Tartósság	17,1 MPa 12 fagyás-olvadás váltakozás után (középtérték)	EN 12057:2015
Veszélyes anyagok	NPD	EN 12057:2015
Hajlítószilárdság	19,4 MPa (alsó elvárt érték)	EN 12057:2015
Nyers sűrűség	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Nyitott porozitás	0,14 %	EN 12057:2015
Hősokkal szembeni ellenállás	NPD	EN 12057:2015
Petrográfiai leírás	Gabbro	EN 12057:2015
Radioaktív kibocsátás	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
EN 12057:2015 normál vakolóhabarcs - CS II alapvakolat

fal- és mennyezetburkolatokhoz bel- és kültérben

Tűzvédelmi osztály	A1
Vízfelvétel	0,3 M% (középtérték)
Tartósság	19,4 MPa fagyás-olvasztás váltakozás nélkül (középtérték)
Tartósság	17,1 MPa 12 fagyás-olvasztás váltakozás után (középtérték)
Páraáteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Hajlítási szilárdság	19,4 MPa (alsó elvárt érték)
Nyers sűrűség	2,95 g/cm ³
Nyitott porozitás	0,14 %
Hőszigetelés ellenállás	NPD
Petrográfiai leírás	Gabbro
Radioaktív kibocsátás	NPD