

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilco® QS K

**Revoque de acabado de resina de silicona con textura de rascado, resistente a la lluvia de otoño**

Para la descripción del producto, véase la ficha técnica (si se incluye)

Datos para la certificación de los edificios según DGNB

Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2018)	n.º 5: materiales de revestimiento para superficies minerales en exteriores: cumple nivel de calidad 4 - contenido en VOC < 40 g/l (según Directiva 2004/42/CE)
Nivel de calidad (ENV1.2, según matriz de criterios, Sistema DGNB versión 2023)	n.º 5: materiales de revestimiento para superficies minerales en exteriores: cumple nivel de calidad 4 - contenido en VOC < 40 g/l (según Directiva 2004/42/CE) / justificar la necesidad de utilizar productos con protección de película, teniendo en cuenta las hojas explicativas de la UBA
Valores del balance ecológico específicos al producto (ENV 1.1 y ENV 2.1)	según EPD
Vida útil específica al producto (ECO1.1)	40 años en la aplicación en exteriores (según BNB)
Influencia sobre el confort acústico (SOC1.3)	sin evaluar
Instrucciones de limpieza (PRO1.5 y TEC1.5)	ver ficha técnica
Selección de materiales aptos para el reciclaje (TEC1.6)	puede trabajarse

Datos para la certificación de los edificios según LEED

Contenido en VOC (EQ Credit: Low-emitting materials)	46,5 g/l (sin agua) calculado según el procedimiento SCAQMD METHOD 304-91 (5.1) Cumple según LEED v.4
Emisiones VOC y SVOC (EQ Credit: Low-emitting materials)	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Emisiones de formaldehído	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Proporción reciclable (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilco® QS K



Proporción reciclable (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Materias primas regenerables (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)	0 %
Datos para la certificación de los edificios según BREEAM	
Formaldehído (Hea 02: calidad del aire interior)	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Contenido en VOC (Hea 02: calidad del aire interior)	véase la ficha de seguridad (sección 15)
Emisiones VOC (Hea 02: calidad del aire interior)	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Emisiones SVOC (Hea 02: calidad del aire interior)	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Sustancias CMR (Hea 02: calidad del aire interior)	no es relevante ya que es un producto para exteriores
Marcas medioambientales y etiquetas medioambientales	
Certificados, marcas/etiquetas medioambientales	ninguno
Declaración ambiental del producto (EPD)	 EPD-VDL-20190054-IBG1
GISCODE (según GISBAU)	BSW50
Ficha de seguridad (SDB)	disponible
Ficha técnica (TM)	disponible
Componentes en el producto	
Composición	según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios

Hoja de datos de sostenibilidad



StoSilco® QS K

	dispersión de polímeros emulsión de resina de silicona dióxido de titanio material de relleno mineral Hidróxido de aluminio material de relleno silicático material de relleno orgánico agua glicol éter Agente hidrofugante aditivo superficial espesante Dispersante Antiespumante Humectante conservante de película basado en Terbutryn / OIT / ZPT
Parte orgánica (según natureplus, baubook)	> 5 %
Ingredientes peligrosos (según directivas europeas)	Véase la ficha de seguridad (sección 3)
Sustancias CMR (VOC)	incluido (según DIN EN ISO 17895)
Contenido VOC (según directiva 2004/42/CE)	no está sujeto a la directiva
Plastificante	sin plastificantes (material según la directiva VdL 01), (según medición)
Formaldehído libre	≤ 10 mg/kg (MQuant® ensayo de formaldehído de conformidad con la directiva VdL 03)
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección del revestimiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	incluido, véase la ficha de seguridad (sección 2)
Biocida(s), sustancia(s) activa(s) para la protección durante el almacenamiento (según Reglamento (UE) No 528/2012)	incluido, véase la ficha de seguridad (sección 2)
Metales pesados	sin evaluar
Cumplimiento de los límites de emisiones de la industria del dióxido de titanio (según la directiva	sí

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilco® QS K



2010/75/CE o la 25.ª ley federal alemana de protección contra emisiones)

SVHC según el reglamento de sustancias y preparados químicos REACH (Reglamento CE 1907/2006), anexo XIV

no está incluido

Emisiones, balance de CO2

Valor CO2 (fabricación A1-A3) (cradle-to-gate)

0,84 kg CO2e / kg

Valor CO2 (ciclo de vida A1-D)

1,06 kg CO2e / kg

Compuestos orgánicos semivolátiles COSV

ver declaración ambiental del producto (EPD)

Eliminación, reutilización, reciclado

Eliminación de los restos

el material clasificado y limpio se puede desechar al reciclaje
véase la ficha de seguridad (sección 13)

Eliminación de materiales retirados

puede trabajarse o desecharse en las instalaciones de reciclado habituales para productos de la construcción, véase EPD capítulo 2.14 y 2.15

Embalaje, cubo, láminas

La recogida de los embalajes utilizados así como su correcto aprovechamiento debe organizarse y certificarse en conformidad con los requisitos legales con una empresa de residuos regional.

Responsabilidad corporativa de Sto

Modelo, gobierno corporativo

Sto aspira a ser líder tecnológico para construir hábitats sostenibles orientados a las personas. En todo el mundo. Más información en: www.sto.com

Pacto Mundial Naciones Unidas – Socio

Sto es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que se compromete a cumplir los diez principios universales reconocidos de los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales, protección medioambiental y lucha contra la corrupción. Más información en: www.pactomundial.org

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilco® QS K



Normas fundamentales del trabajo OIT

Sto se compromete a cumplir las normas fundamentales de trabajo de la OIT en todas sus instalaciones.

Gestión de la calidad, gestión medioambiental, gestión energética

Centro de producción certificado según EN 9001, EN 14001 y EN 50001.

Código de proveedores

El código de proveedores de Sto está orientado hacia los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así como al Modelo Sto. Los proveedores están obligados a respetarlos y están sometidos a una evaluación continua.

Con el presente documento deseamos ofrecerle una ayuda con la que pueda juzgar mejor la sostenibilidad de nuestros productos. Por sostenibilidad entendemos una interacción compleja de criterios económicos, ecológicos y sociales, con la que poder satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y venideras. Nuestros productos deben contribuir a tal fin y tienen que cumplir simultáneamente con los requisitos que imponen el bienestar, la calidad y la funcionalidad. No consideramos la sostenibilidad como un fin en sí mismo, sino como un proceso de mejora continua. Por ello, hemos querido concretar las siguientes afirmaciones sobre nuestros productos:

1. Los productos Sto contribuyen en importantes aspectos de la sostenibilidad: por ejemplo en la protección del clima, en la eficiencia de los edificios, de la energía y de los recursos, en la protección y la durabilidad, en la salud y en el bienestar.
2. Todas las materias primas de los productos Sto satisfacen las funciones relevantes a las aplicaciones y se han optimizado en lo que respecta a su impacto sobre el medioambiente, basándose en las tecnologías actuales.
3. Los productos Sto se fabrican optimizando la energía y los recursos; las materias primas renovables se emplean compatibilizando con sensatez la ecología, la economía y los aspectos sociales.
4. Sto evalúa y promueve los potenciales de eliminación, reutilización y reciclado de sus productos considerando la viabilidad técnica y económica.

La interpretación y la valoración de la sostenibilidad de nuestros productos no solamente dependen de nosotros; usted también las define con sus opiniones y decisiones. La siguiente información, que se centra principalmente en el medioambiente y la salud, también sirve de ayuda a este respecto.

La información y los datos incluidos en esta ficha sobre sostenibilidad se basan en nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. Con la publicación de una nueva ficha sobre sostenibilidad, pierden validez todas las versiones anteriores. Deben observarse los datos de la ficha técnica así como los de la ficha de seguridad. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Hoja de datos de sostenibilidad

StoSilco® QS K

