

TECHNISCHES DATENBLATT

310 DUOBAND

Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichtem Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang.

EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie
- Klebkraft und Haftvermögen sind auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt

EINSATZGEBIET

- Zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Weich-PVC
- Stärke: 0,12 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 3,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 30 N / 10 mm
- Reißdehnung: 200%



6 WOCHEN



6 WOCHEN



40 °C

| ANWENDUNGSGEBIET | EIGNUNG |
|----------------------------|---------|
| Innen | ●●● |
| Außen | ●●● |
| Sensible Oberflächen | ● |
| Holz lackiert/endbehandelt | ●● |
| PVC | ●● |
| Stein*, Putz, Beton | ● |
| Anmerkungen | |

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.