

TECHNISCHES DATENBLATT

3315 Verputzerband

Abdeckband für Stuckateure.

EIGENSCHAFTEN

- rückstandslos entfernbar durch gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- von Hand einreißbar
- langfristig einsetzbar: bis zu 2 Wochen
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

EINSATZGEBIET

- besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, PE-laminiert
- Stärke: 0,18 mm
- Kleber: Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 6,9 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 32,8 N / 10 mm
- Reißdehnung: 20%



2 WOCHEN



2 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	● ● ●
Außen	● ● ●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	● ● ●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ● ● Gut geeignet ● ● ● Sehr gut geeignet

