

TECHNISCHES DATENBLATT

3833 GEWEBE-MASKER

Masker mit Standard-Gewebeband.

EIGENSCHAFTEN

- Standard Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe
- Stärke: 0,3 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 4,5 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 58 N / 10 mm
- Reißdehnung: 12%
- Folienmaterial: PE, UV-stabil, statisch aufgeladen
- Folienstärke: 9 µ



10 TAGE



10 TAGE



30 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Krip[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.