

Technisches Merkblatt

Sto-Attikaprofil

Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Charakteristik

- | | |
|------------------|--|
| Anwendung | <ul style="list-style-type: none"> • außen • zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Fassadendämmsystemen |
|------------------|--|

- | | |
|----------------------|--|
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • aus Kunststoff • mit integriertem Glasfasergewebe • mit zugehörigem Eckstück |
|----------------------|--|

- | | |
|---------------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none"> • Profillänge: 230 cm • Eckstück: 10 x 10 cm |
|---------------|---|

Untergrund

- | | |
|----------------------|---|
| Anforderungen | <p>Hinreichend ausgehärtete Dämmplattenverklebung (die Trocknungs-/Abbindezeit der organischen Klebmasse bzw. des mineralischen Klebemörtels bitte dem jeweiligen Technischen Merkblatt entnehmen).</p> <p>Saubere, trockene, versatzfreie und planebene Dämmplattenflächen, fluchtrechte Kanten.</p> |
|----------------------|---|

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| Vorbereitungen | Montage der Attika-Abdeckung |
|-----------------------|------------------------------|

Verarbeitung

- | Verbrauch | Ausführung | ca. Verbrauch |
|--|------------|---------------|
| | | 1,00 m/m |
| Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte inkl. Verschnitte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. | | |

Applikation

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse waag- und fluchtrecht einlegen (so weit als möglich), unter die Blechabdeckung schieben und einspachteln. Überschüssige Armierungsmasse mit einem Edelstahlglätter abziehen.

Im Stoßbereich ist der integrierte Gewebestreifen 10 cm zu überlappen. Die Profile mit den mitgelieferten Profilverbindern verbinden. Zur Ausbildung von Ecken wird die Verwendung des Sto-Attikaprofil Eckstück empfohlen.

Technisches Merkblatt

Sto-Attikaprofil

Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Anputzkante heranführen. Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Anputzkante abschließen.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at