

Technisches Merkblatt

Sto-Fugenkitt WF

Acryl-Dichtungsmasse



Charakteristik

Anwendung	• außen und innen • zur Verklebung der Innenraumprofile • zur Abdichtung von Fugen mit keiner oder sehr geringer Bewegung • nicht geeignet für Fugen mit mäßigen und großen Bewegungen (z. B. Fensteranschlussfugen, Dehnfugen)
Eigenschaften	• plastoelastisch • enthält keine freiwerdenden Weichmacher
Format	• 310 ml Kartusche
Besonderheiten/Hinweise	• Produkt entspricht EN 15651-1 • das Produkt ist nicht gegen konstante Wassereinwirkung beständig und sollte im Außenbereich durch einen Anstrich geschützt werden

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Brandverhalten	EN 13501-1	E	
Rohdichte		1,7 g/cm ³	ca.
Temperaturbeständigkeit		-25 - 80 °C	
Zulässige Gesamtverformung		10 %	
Maximale Fugenbreite		25 mm	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen	Der Untergrund muss frei von losen Teilen, Fett, Staub und Öl sein.
Vorbereitungen	Staub, Putz- und Mörtelreste aus der Fuge entfernen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
--------------------------------	--

Technisches Merkblatt

Sto-Fugenkitt WF

Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	abhängig vom Objekt und der Anwendung	
	Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.	
Applikation	wird mittels Kartusche aufgebracht, mit passender Kartuschenpresse	
	Die Fugenbreite sollte mindestens 7,5 mm und höchstens 25 mm betragen, die Fugentiefe mindestens 12 mm (i. Allg. halbe Fugenbreite).	
	Sto-Hinterfüllprofil in der geeigneten Dimension (ca. 5 mm breiter als die Fuge) in der gewünschten Fugentiefe einbringen; hierbei darf es nicht beschädigt werden.	
	Den Dichtstoff mit einer Hand- oder Druckluftpistole einspritzen und mit einem mit Wasser oder Terpentin benetzten Werkzeug (Fugenspachtel) glätten.	
	Das Produkt kann mit Putz bzw. Farbanstrich überarbeitet werden.	
	Anwendung in Verbindung mit StoTherm WDVS: Die Fugenbreite muss mind. 10 mm betragen. Fugenflanken mit der jeweiligen Armierungsmasse beschichten und vorstreichen (Sto-Putzgrund, StoPrep Miral).	
Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Die Aushärtung dauert, je nach Witterungsbedinungen und Fugenquerschnitt, 1 - 2 Wochen.	
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Bis zur Hautbildung (ca. 30 - 60 Minuten) vor Regen und Frost schützen.	
Liefern		
Farbton	Weiß	
Verpackung	Kartusche	
Lagerung		
Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.	

Technisches Merkblatt

Sto-Fugenkitt WF

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

GISCODE Für diese Produktgruppe wurde von GISBAU bisher kein GISCODE festgelegt.

Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de