

Technisches Merkblatt

StoTint Aqua

Bindemittelfreie Abtönpaste



Charakteristik

- Anwendung**
- außen und innen
 - zum Abtönen von wasserverdünnbaren Beschichtungsmaterialien, die höchst witterungsbeständig, mechanisch belastbar oder farntonstabil sein müssen
 - Kalk-, Dispersions-, Silikat- und Siliconharzfarben, Spachtelmassen und Putze auf Kalkzement-, Silikat- und Siliconharzbasis, organische Putze
 - zum Abtönen von StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto und StoLook Lasura

- Eigenschaften**
- nur für Anstrichmittel und Putze

- Optik**
- abhängig von Farbtonintensivität und verwendetem Material (Anstrichmittel, Putz)

- Besonderheiten/Hinweise**
- je nach Anstrichmaterial max. 1 % Gewichtsteile zugeben
 - Material erst tönen, dann verdünnen

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Abhängig vom verwendeten Material.

Mischungsverhältnis Zugabe von max. 1 % StoTint Aqua

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	je nach Anwendung	
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.		

Applikation

Vor Gebrauch gut schütteln.

Verträglichkeit durch Vorversuche prüfen.

Wenn die Paste maschinell eingerührt wird, verteilen sich die Pigmente besser in dem Beschichtungsmaterial.

Technisches Merkblatt

StoTint Aqua

Das Gebinde nach Gebrauch fest verschließen, um ein Eintrocknen der Paste zu vermeiden.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Abhängig vom verwendeten Material.
--	------------------------------------

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
--------------------------------	---

Liefern

Farbton	Ocker (02305-001), Umbra (02305-002), Oxidrot (02305-003), Oxidgrün (02305-004), Schwarz (02305-005), Zitronengelb (02305-006), Goldgelb (02305-007), Kobaltblau (02305-008), Ziegelrot (02305-009), Braun (02305-010)
----------------	--

Lagerung

Lagerbedingungen	Im fest verschlossenen Originalgebände, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
-------------------------	--

Lagerdauer	Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebände wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026 Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebrachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.
-------------------	--

Kennzeichnung

Produktgruppe	Abtönkonzentrat
----------------------	-----------------

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoTint Aqua

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de